

BL03RN2R1M1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

形状	リード
L寸法	8.3mm
L寸法公差	以下
W寸法	2.3mm
W寸法公差	以下
T寸法	6.5mm
T寸法公差	以下
使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
質量(typ.)	0.21g
回路数	1
定格電流(at 85℃)	6A

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。



2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

BL03RN2R1M1#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

製品データ



インピーダンス周波数特性

等価回路

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。