

# DMR30-DCA1-1-DC4-R-C

生産中止予定

RoHS

## 用途

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途 | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                                |
| 適用用途  | 民生機器,産業機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |

## 特長

DC shunt Ammeter, alarm output, red display

## 外観および形状



### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# DMR30-DCA1-1-DC4-R-C

## スペック

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 製品シリーズ                          | DMR30-DCA1                                          |
| 製品シリーズ特徴                        | DMR30-DCA1                                          |
| Measuring Range(DCA)            | 1A ~ 1200A                                          |
| Display Type                    | LED                                                 |
| 色                               | Red                                                 |
| Number of Digits                | 4                                                   |
| Digit Height (mm)               | 11.4mm                                              |
| Power Supply Type               | DC Powered                                          |
| Power Supply(DCV)               | 9V ~ 32V                                            |
| DC Power Supply Current (mA)Max | 24mA                                                |
| 動作温度範囲(degC)                    | 0℃ ~ 50℃                                            |
| Humidity                        | 0% ~ 85%                                            |
| Measurment Type                 | Supports external shunt resistors from 1A to 1,200A |
| Mounting Type                   | Panel Mount                                         |
| Accuracy                        | 0.2% F.S Max                                        |
| Case Material                   | Polycarbonate                                       |
| Configurable DPM                | Yes                                                 |
| Daylight Readable               | Yes                                                 |
| Digit Height (inch)             | 0.45inch                                            |
| Input Impedance (MΩ)            | 0.01MΩ                                              |
| Input Protection                | ±30V                                                |
| Recomended Shunt                | See Data Sheet for recommended shunt                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Recomended Shunt Description | Murata Shunt Resistors |
| Update Rate (samples /sec)   | 2.5                    |
| Weight (g)                   | 64g                    |
| Weight (oz)                  | 2.23                   |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。