

## ●品番の読み方

### 水晶発振器

(品番例) 

XN	C	LH	19M200	T	H	J	A1	P0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

#### ① 識別記号

識別記号	周波数許容偏差
XT	VC-TCXO
XN	TCXO

#### ② 端子形状

コード	端子形状
C	SMD

#### ③ サイズ・構造

コード	サイズ・構造
LH	5032 金属封止

#### ④ 公称中心周波数

6文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合小数点を英大文字「M」で表します。

#### ⑤ 出力信号

コード	出力信号
T	クリップドサイン波
C	CMOS

#### ⑥ 周波数許容偏差

コード	周波数許容偏差
J	±1.0～±1.4ppm
H	±0.5～±0.9ppm

#### ⑦ 周波数温度安定性

コード	周波数温度安定性
J	±0.20～±0.29ppm
K	±0.10～±0.19ppm

#### ⑧ 個別仕様

コード	個別仕様
**	2桁の英数字で個別仕様を表します。

#### ⑨ 包装仕様

(「\*」には梱包数量を示す1桁の数字が入る。)

コード	包装仕様
P*	プラスチックテーピング品φ254mmリール