

# LXES03TAA1-142

目前生产

推荐

RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                  |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备,移动通讯<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                             |

## 包装信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| -  | 180mm压纹带 | 20000  |

## 外观&形状



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LXES03TAA1-142



## 规格

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 尺寸                        | 0.6x0.3mm |
| 通道数                       | 1ch       |
| 静电容量                      | 5.0pF     |
| VBR(min.)                 | 7.0V      |
| IEC61000-4-2 (接触)         | 8kV       |
| Reverse stand-off voltage | 5.5V      |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。