

# CSALS24M5X53-B0

NRND


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 民用设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|----|--------|
| B0 | 散装 | 500    |

## 特点

MURATA's ceramic resonator, CERALOCK has been widely applied as the most suitable component for clock oscillators in a broad range of microprocessors.

### Features

1. Stable over a wide temperature range.
2. Compact, lightweight and exhibit superior shock resistance performance.
3. Cost-effective and reliable availability.

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# CSALS24M5X53-B0

规格

|           |             |
|-----------|-------------|
| 产品型       | 陶瓷谐振器       |
| 系列名       | CSALS_X     |
| 频率        | 24.500MHz   |
| 频率公差      | ±0.50% max. |
| 工作温度范围    | -20°C~80°C  |
| 频率温度特性    | ±0.20% max. |
| 频率老化      | ±0.20% max. |
| 谐振电阻 (R1) | 50Ω max.    |
| 形状        | 引线          |
| 清洗        | 不支持         |
| 长x宽       | 6.5x7.0mm   |
| 质量        | 137mg       |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。