

PQU650-12

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

650W 4" x 6" ACDC "U" Channel Power Supply with screw terminal

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

PQU650-12



规格

输出功率 (W)Max	650W
Totaloutput power (W)	650W
结构	6 x 4
Vin (VAC)	90Vac to 264Vac
Vout (V)	12V
Vout (V)typ	12V
Iout (A)Max	54.2A
效率(%)	95%
尺寸 (mm)W	152.4mm
尺寸 (mm)L	101.6mm
尺寸 (mm)T	39.97mm
工作温度(degC)	-30°C to 70°C
输出数 (#)	1
产品系列	PQU650
产品系列特点	6 x 4 AC-DC U channel PSU
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。